

2 MR 02

Modulträger 2-teilig



Hauptmerkmale

- Aufnahme von 2 Tonträgermodulen
- 1 HE – 44 mm
- 230 VAC Primärstromversorgung
- 24 VDC Notstromversorgung
- 2 NF Stereo Ausgänge (Prio / Normal)
- 2-polige Cinch Ausgänge

Der zweiteilige Modulträger 2 MR 02 dient in INDUSTRONIC Kommunikations- und Beschallungssystemen mit digitalen Schnittstellen dazu, Tonträgermodule wie z. B. CD-Spieler aufzunehmen.

Mechanische Daten

• Höhe x Breite x Tiefe	44 mm x 483 mm x 295 mm, 1 HE
• Gewicht ohne Module	2,8 kg
• NF-Ausgangsstecker	2-polige Cinch Buchsen
• Antennenanschlüsse AM / FM	Schraubklemmen (AM) 75 Ohm Coax Buchse (FM)

Elektrische Daten

• Stromversorgung	230 VAC +/-15 %, 50 Hz bis 60 Hz
• Leistungsaufnahme	<55 W
• Notstromversorgung	20 VDC bis 29 VDC (24 VDC)
• Stromaufnahme 24 VDC	<1,9 A
• Ausgangspegel	0 dB (775 mV _{eff})
• Ausgangswiderstand	1 kOhm unsymmetrisch
• Rauschabstand	>68 dB

Umweltbedingungen und Normen

• Umgebungstemperatur im Betrieb	0 °C bis +40 °C
• Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	Max. 95 %

Bestelldaten

Artikelnummer

315-020-200

INDUSTRONIC®

Industrie-Electronic GmbH & Co. KG
Carl-Jacob-Kolb-Weg 1
97877 Wertheim / Germany

Tel.: +49 9342 871-0
Fax: +49 9342 871-517

info@industronic.de
www.industronic.com