

NSO 001

IP-Außensprechstelle im Edelstahl-Design



Hauptmerkmale

- **Netzwerkanschluss über Ethernet**
- **Material der Module: Edelstahl**
- **bis zu 2 Tasten zur Anmeldung an Pforten oder Leitständen bzw. zur Auslösung von Sprechverbindungen**
- **Einstellung von Mikrofonempfindlichkeit und Lautsprecherlautstärke**
- **Mikrofonüberwachung auf Ausfall**

Die Sprechstellen im Aufputzgehäuse sind optisch auf den Einsatz an Toren, Zugangsbereichen, Aufzügen, Reinräumen usw. abgestimmt. Sie bestehen aus 3 Modulen: Lautsprecher, Mikrofon und Tastenmodul mit 1 oder 2 Tasten. Durch ihre Bauform sind sie vor Schmutz, Staub und Vandalismus geschützt.

Komponenten	<ul style="list-style-type: none"> • Steuerelektronik NVCB • Module: Mikrofon, Lautsprecher, 1 bzw. 2 Tasten
Optional	<ul style="list-style-type: none"> • Standsäule
Mechanische Daten	<ul style="list-style-type: none"> • Breite x Höhe x Tiefe 136 mm x 333 mm x 76 mm • Gewicht ca. 4,5 kg
Elektrische Daten	<ul style="list-style-type: none"> • Stromversorgung PoE nach IEEE 802.3af, 15 W oder extern (42 VDC bis 57 VDC, 0,1 A bei 48 V) • Typische Leistungsaufnahme 3 W • Verstärkerleistung 0,75 W • Lautsprecher 7 W / 8 Ohm • Serviceschnittstelle Mini-USB

Netzwerkvoraussetzungen

- Power over Ethernet (PoE) empfohlen
- IPv4-Netzwerk
- Unterstützung von UDP-, SCTP-, RTP- und RTCP-Protokollen
- Quality of Service (Qos)
 - Latenz idealerweise <20 ms (max. 50 ms)
 - Jitter max. 10 ms
- 10Base-T/100Base-TX-Ethernet (IEEE 802.3), empfohlen 100 Mbit/s
- 200 kBit/s Basisbandbreite und 200 kBit/s pro aktivem Audiokanal

Umweltbedingungen und Normen

- | | |
|---|--------------------------------------|
| • Umgebungstemperatur in Betrieb | -20 °C bis +50 °C |
| • Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | max. 95 % |
| • Schutzart | IP54 |
| • EMV | IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4 |

Bestelldaten

Typ	Artikelnummer
1 NSO 001 IP-Außensprechstelle mit 1 Taste, Mikrofon, Lautsprecher und Beschriftungsfeld	301-555-301
2 NSO 001 IP-Außensprechstelle mit 2 Tasten, Mikrofon, Lautsprecher und Beschriftungsfeld	301-555-300

INDUSTRONIC®

Industrie-Electronic GmbH & Co. KG
Carl-Jacob-Kolb-Weg 1
97877 Wertheim / Germany

Tel.: +49 9342 871-0
Fax: +49 9342 871-565

info@industronic.de
www.industronic.com